



TARJETA SNMP.

La tarjeta SNMP es un producto de tecnología de monitoreo de red que no solo permite el monitoreo remoto de la UPS para determinar su estado real, sino que también puede ampliarse para incluir funciones adicionales como "red inalámbrica", "gestión de control de energía remoto" y "dispositivo de monitoreo ambiental".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	
Modelo	DS807
Especificaciones Generales	
CPU	ARM 800MHz 32Bit
Frecuencia del sistema	300MHz
Memoria Flash	128M Byte
SDRAM	64M Byte
LED	5
Watchdog	Sí
Puerto USB	1
Puerto módem	No
Puerto ambiental	No
Reloj en tiempo real	No
Pantalla LCD	No
Interfaz LAN	10M/100M UTP
Rendimiento Ethernet	1620K Byte por segundo
Latencia Ethernet	0.759 milisegundos
Especificación de Energía	
Voltaje de entrada DC	5 ~ 15V
Corriente de entrada DC	6W máximo
Especificación Ambiental	
Temperatura de operación	0 ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 85°C
Humedad de operación	10% ~ 90% RH, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5% ~ 95% RH, sin condensación
EMI	FCC Clase B, CE
Especificación de Señal	
Entradas del receptor	
Rango de voltaje de entrada	-25 ~ +25V
Umbral de entrada bajo	MÍN: +0.6V; TÍP: +1.2V; (TA = +25°C)
Umbral de entrada alto	MÁX: +2.4V; TÍP: +1.5V; (TA = +25°C)
Histéresis de entrada	TÍP: 0.3V
Resistencia de entrada	3KΩ ~ 7KΩ, TYP: 5KΩ
Salidas del transmisor	
Nivel de salida (swing)	MÍN: ±5.0V; TÍP: ±5.4V (todas las salidas cargadas con 3KΩ a tierra)
Resistencia de salida	MÍN: 300Ω; TÍP: 10M; (TA = +25°C)
Cortocircuito de salida	MÁX: ±60mA; TÍP: ±35mA
Puerto USB	
Potencia de salida	Máximo 500mA
Función USB	Especificación Bus Serie Universal Rev. 2.0
Transferencia de datos	Soporta alta velocidad (480Mbit/seg), velocidad completa (12Mbit/seg) y baja velocidad (1.5Mbit/seg)
Especificación Física	
Dimensiones	71.2 × 68.4 × 43.1 mm (L × A × H)
Peso	50.4g ±2g
Certificación	
EMI	FCC Clase B, CE

*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ZIGA
Santiago de Chile
contacto@ziga.cl
ZIGA.CL

